



氣壓式碳帶印字機

機型.: **PE-200**



氣壓式碳帶印字機 PE-200 可安裝於直立式連續或間歇作動包裝機上，氣壓式驅動使打印速度可達每分鐘 120 次，確實符合一般包裝機之需求。其能準確打印製造日期、有效日期、保存期限及批號等生產資料。適應材質為紙盒、塑膠袋、真空包裝袋、鋁箔袋等大部份軟性包材。

印字機特點:

- 採用氣壓方式驅動
- 內建穩定的計時及溫度控制系統，不需外接控制箱
- 機器體積小、重量輕，安裝方便
- 打印行數為 1 至 3 行
- 印字頭設計輕巧，可輕鬆調整打印行數及字粒更換
- 碳帶繞法設計簡單，更換容易
- 含碳帶斷帶及無碳帶感應器，提醒您更換碳帶
- 全罩式設計保護人員及機器安全
- 採用銅材質字粒，印字品質清晰
- 配有支架結構，可安裝於包裝機台上，並能 90 度調整印字方向

印字機規格:

- 供電需求：單相 110 或 220VAC, 50/60Hz, 100W
- 氣壓需求：6 kgf/cm²
- 信號來源：包裝機械訊號源、接觸信號或光電感應器等 NPN 型 24VDC 感應器
- 打印速度：100-120/min

- 字粒高度：銅材質，T 型 2mm 或 3mm
- 印字面積：1-3 行，使用 25mm 寬碳帶每行可 1~12 個字，使用 35mm 寬碳帶每行可 1~16 個字
- 使用耗材：熱燙印臘基碳帶
- 碳帶長度：100~122M
- 機器尺寸：(L)220mm (W)145mm (H)146mm (僅供參考, 以實際設計為主)

基於機種不斷升級更新，規格上若有變更恕不另行通知。

[首頁](#) | [行業分類](#) | [產線規劃](#) | [貼標機](#) | [印字機](#) | [充填機](#) | [鎖蓋機](#) | [數粒機](#) | [理瓶機](#)

334 桃園市八德區廣興路 316 巷 15 號 電話: (03)368-9806 傳真: (03)368-9807

sales@autopacker.com

版權所有 © 富揚晶機股份有限公司