



步進馬達式墨輪印字機

機型.: **PR-200**



步進馬達式墨輪印字機-PR-200 可安裝於直立式及臥式等連續式包裝機上，它可以以每分鐘約 400 次的速度進行打印（依包裝袋長度而定），符合高速包裝機之需求。其能準確打印製造日期、有效日期、保存期限及批號等生產資料。適應材質為紙盒、塑膠袋、真空包裝袋、鋁箔袋等大部份軟性包材。

印字機特點:

- 採用高速步進馬達為驅動系統，線速度 35M
- 穩定的計時及溫度控制系統，電控與機構分離，省空間
- 機器體積小、重量輕，容易安裝
- 以 LED 數位顯示計數、溫度、打印位置等資訊
- 含自我測試功能
- 打印行數為 1 至 14 行
- 雙重字粒使用：R 型或 T 型，使印字方向可隨意調整
- 印字頭設計輕巧，可輕鬆調整打印行數及字粒更換
- 墨球更換容易且快速
- 全罩式設計保護人員及機器安全
- 採用銅材質字粒，印字品質清晰
- 配有支架結構，可安裝於包裝機台上

印字機選配:

- 高速伺服馬達
- 墨球預熱器

印字機規格:

- 供電需求：單相 110/220VAC, 50/60Hz, 200W
- 信號來源：包裝機械訊號源、接觸信號或電眼等 NPN 型 24VDC 感應器
- 打印速度：線速度 35M/分
- 最小打印距離：120mm (最小可 40mm)
- 最小包裝長度：T 型 40mm，R 型 80mm
- 字粒高度：銅材質，T 型 3mm、R 型 3mm 或 5mm
- 印字面積：1-14 行，每行可 1-14 個字
- 使用耗材：固體墨球 32(長)x36(直徑)mm
- 機器尺寸：(L)120mm (W)165mm (H)185mm
- 控制箱尺寸：(L)190mm (W)70mm (H)220mm (僅供參考, 以實際設計為主)

基於機種不斷升級更新，規格上若有變更恕不另行通知。

[首頁](#) | [行業分類](#) | [產線規劃](#) | [貼標機](#) | [印字機](#) | [充填機](#) | [鎖蓋機](#) | [數粒機](#) | [理瓶機](#)

334 桃園市八德區廣興路 316 巷 15 號 電話: (03)368-9806 傳真: (03)368-9807

sales@autopacker.com

版權所有 © 富揚晶機股份有限公司